



DH-2044 消泡剂

描 述:

DH-2044 是改性聚硅氧烷消泡剂，主要作用为脱泡及消泡，可以应用于溶剂型涂料体系及无溶剂型环氧涂料。

物理指标:

外 观：无色至微黄色粘稠液体

固 含： 100%

比 重： 0.92-0.96

折射率： 1.443-1.453（25℃）

不挥发份： 0.85-1.05%

特 性:

- 优异的溶剂型涂料抑泡、消泡剂，对涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡均有良好的抑制与消除效果。
- 对浸渍涂装涂料，因施工所产生的气泡有良好的抑制效果。
- PK：德谦 6800；

用法与用量:

一般对总量 0.1~1.0%；

研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好，亦可事后添加藉以消泡，但必须搅拌均匀。

使用前请先试验相溶性。

包装与注意事项:

25KG/桶；

本品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛。

远离热及火源，置于阴凉通风、室温 5~35℃条件下，容器保持密闭；

苏州青田新材料有限公司

ADD:苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号

Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669

FAX: 0512-67220669

企业 QQ: 993491112